



# NEW PRODUCT RELEASE

January 2020



パターン : FARM SPECIAL (R-1)

カテゴリー : 農耕用タイヤ

アプリケーション: トラクター

- 特徴**
- 滑りづらく、優れた高いトラクション性を備えたデュアル アングル ラグ デザインは、圃場や舗装路での使用に最適です。
  - ラウンドショルダーにデザインされたトレッドは、大切な作物や土壌へのダメージを軽減します。
  - トレッド面に配置したマットブレイカーが、より質の高いセルフクリーニング性能を発揮させてくれます。
  - 堅牢なナイロン製のケーシングが、耐パンク性を高めロングライフを実現させてくれます。



サイズ	PR	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空気圧 kg/cm <sup>2</sup>
9.5-24	8	TT	W8	240	1,050	TR218A	2.8
11.2-24	8	TT	W10	285	1,095	TR218A	2.4
12.4-24	8	TT	W11	320	1,155	TR218A	2.3
13.6-24	8	TT	W12	350	1,205	TR218A	2.0
14.9-24	8	TT	W13	378	1,255	TR218A	1.8
11.2-28	8	TT	W10	285	1,205	TR218A	2.4
12.4-28	8	TT	W11	315	1,265	TR218A	2.3
13.6-28	8	TT	W12	350	1,310	TR218A	2.0
14.9-28	8	TT	W13	375	1,355	TR218A	1.8
16.9-30	8	TT	W15L	431	1,469	TR218A	1.7
18.4-30	8	TT	W16L	451	1,533	TR218A	1.4
12.4-32	8	TT	W11	320	1,360	TR218A	2.3
13.6-36	8	TT	W12	345	1,515	TR218A	2.0
13.6-38	8	TT	W12	345	1,565	TR218A	2.0
14.00-38 ※	8	TT	W12	345	1,565	TR218A	2.0
15.5-38 ※	8	TT	W14L	394	1,575	TR218A	1.8

※の商品は都度納期確認



〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町3-2 ☎ 0800-100-4182 <http://abeshokai.jp>

商品に関するお問い合わせは担当営業所まで

- 札幌 011(805)3555 ●仙台 022(288)3915 ●関東 03(3233)2222 ●関東部品 048(740)5554 ●多摩 042(311)0031
- CV パーツ課 03(6861)5777 ●名古屋 0568(76)8551 ●大阪 072(986)9700 ●広島 082(568)2510 ●福岡 092(432)9940
- AG 事業部
- 北海道 011(805)3556 ●北日本 022(288)3915 ●東日本 03(3233)2222 ●中日本 0568(76)7531 ●南日本 092(432)9940