

パターン:XL GRIP(E3/L3)



- ▶ 回転方向指定のないスタンダードな溝深さのトレッドパターンは、シビアな作業環境でも重工業が行えるようデザインされています。
- ▶ 最適なタイバーとワイドなトレッドラグが接地面を大きくし、トラクション性能を向上させます。
- ▶ 耐熱・耐カット性のあるコンバウド、シリカベースのトレッドコンバウンドと、強度のあるカーカスを使用しているため、耐カット性に優れたタイヤです。

					適合するホイールローダ		
タイヤサイズ	パターン	TRAコード	適用リム	溝深さ(mm)	コマツ	CAT	川崎重工業(KCM)
17.5-25 12PR TL	XL GRIP	E3/L3	14.00/1.5	30.5	WA200	918	KLD65ZA
20.5-25 12PR TL	XL GRIP	E3/L3	17.00/2.0	32.5	WA300	936	KLD70ZA
23.5-25 16PR TL	XL GRIP	E3/L3	19.50/2.5	35.5	WA380	960	KLD85ZA
26.5-25 20PR TL	XL GRIP	E3/L3	22.00/3.0	36.5	WA450H		

※これは適合車種の一部です。



【コマツ】



【CAT】



【川崎重工業】

※車両画像はイメージです。