現行車種に適合あり!

新発売VOLVO用スペーサー

TPI Wheel Spacers F-17-70 #1-1124-4-4-



強靭!高精度!

ブラックカラースペーサー

サイズラインナップ

厚み (mm)	径 (mm)	P.C.D	ホール数	センター ハブ径	C Face		センター ハブ	車両側ハブ 高対応値	オーダーNo,	定価	適合車種
3	149	108	10	φ 63.3	3C	φ 15	-	-	BXSP036340149BC	¥6,000	V40.V60.V90.V40CC.V60CC.V90CCXC40.XC60.XC90.S60
5	149	108	10	φ 63.3	3C	φ 15	-	-	BXSP056340149BC	¥7,000	V40.V60.V90.V40CC.V60CC.V90CCXC40.XC60.XC90.S60
12	149	108	10	φ 63.3	3C	φ 15	HUB付	13.4	BXSP126340149N/BC	¥15,000	V60.V90.V60CC.V90CCXC40.XC60.XC90.S60
15	149	108	10	φ 63.3	3C	φ 15	HUB付	15.5	BXSP156340149N/BC	¥16,000	V60.V90.V60CC.V90CCXC40.XC60.XC90.S60

なぜTPIホイールスペーサーが選ばれているのか



スペーサー素材は、鍛造ホイールに用いられるA6061-T6素材を鍛造し、車種別化に成功しました。

また、スペーサーボディーの腐食対策にはアルミ素材に最も適した、陽極酸化処理(アルマイト)を行いました。

カラーは、スペーサー装着時に違和感の無いブラックカラーを採用。

ブラックカラーを採用する事により、装着時の汚れ、長期使用による変色等を目立たなくする効果があります。

TPIホイールスペーサーの特徴

- 取り外しの際の滑り止め外周ナール加工。 これにより万が一固着して外す場合も強力な力を滑る事無く与えられます。 (3mm、5mmを除く)
- [2] 高精度スペーサーのため、車輛側へ固着してしまった場合、 取り外しの為にドライバーなどを入れる隙間、加工を施しました。
- 車輛取り付け面に固着防止のダブルライン加工を施し、 2本の溝で隙間を作る為に固着しにくくなり、固着の問題を解決しました。





〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町3-2 四 0800-100-4182 http://abeshokai.jp