

NOCO
Since 1914

Genius **BOOST** ジャンプスターター

ジーニアス ブースト

パワーのGB70 8.0Lエンジン(6.0Lディーゼル)まで

NOCO
12V
Heavy Duty™



WHICH ONE TO CHOOSE? どちらを選ぶ?



NOCO
12V
Car & Truck™

サイズのGB40 6.0Lエンジン(3.0Lディーゼル)まで

対象電池

Wet Gel MF EFB AGM

Auto | Marine | RV | Powersport | Lawn & Garden

ABE SHOKAI

どちらを選んでも **安全 頑丈 コンパクト**


**ハイパワーで大容量
幅広い車輦に対応**

**手軽で便利なサイズ
小型でも安心な力強さ**

製品の技術仕様

GB70

希望小売価格：¥36,000 (税別)



対応エンジン：

8.0L ガソリン車
6.0L ディーゼル車

満充電時 使用可能回数：

ジャンプスタート 約40回

内臓バッテリー：

リチウムイオン

ピーク電流：

2000A

バッテリー容量：

5000mAh

エネルギー量^{3秒ごと}：

15700+ ジュール^{3S}

動作温度：

-30℃ ~ +50℃

充電時許容温度：

0℃ ~ +40℃

推奨保管温度：

-20℃ ~ +50℃ (平均温度)

12V (入力/出力)：

12V, 3A 入力 / 12V, 15A 出力

マイクロUSB (入力)：

5V, 2.1A

USB (出力)：

5V, 2.1A

防水・防塵保護等級：

IP65 (差込口を閉めた状態)

クーリング：

自然対流

サイズ (長さ×幅×高さ)：


222 × 152 × 70 mm

重さ：

約2.2 kg

GB40

希望小売価格：¥19,000 (税別)



6.0L ガソリン車
3.0L ディーゼル車

ジャンプスタート 約20回

リチウムイオン

1000A

2150mAh

7000 ジュール^{3S}

-30℃ ~ +50℃

0℃ ~ +40℃

-20℃ ~ +50℃ (平均温度)

—

5V, 2.1A

5V, 2.1A

IP65 (差込口を閉めた状態)

自然対流

167 × 80.3 × 43.4 mm

約1.1 kg

梱包品

- ・GB70 リチウム ジャンプスターター (高耐久性クランプクリップ付)
- ・マイクロUSB ケーブル
- ・12V メスプラグ (出力)
- ・12V オスプラグ (入力)
- ・12V XGC ケーブル
- ・ユーザーガイド / 製品情報・保証

- ・GB40 ブーストプラス ジャンプスターター
- ・マイクロUSB ケーブル
- ・12V USB ケーブル
- ・X Connect HD バッテリークランプ
- ・ユーザーガイド / 製品情報・保証

再充電性能

(参考数値; 放電具合や使用する電源によって結果は異なります)

USB 充電器レート	充電時間	12V 高速充電
0.5A	28時間	
1A	14時間	12V, 3A (36W) 2~3時間
2A	7時間	

USB 充電器レート	充電時間
0.5A	12時間
1A	6時間
2A	3時間

N
1914

NOCOカンパニー 豆知識

アメリカ オハイオ州に本社をおく 1914年創立の老舗の電気機器・車輦関連機器メーカー
その名は北米で広く知れ渡り、NOCO製品は現地量販店などで幅広く取り扱われている
彼らの技術力・優れたデザインの評価は高く 活動の場を世界に広げている



お問い合わせは 安心の正規輸入元 阿部商会 まで

株式会社阿部商会 〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町3-2 TEL 03-3233-2212 <http://abeshokai.jp>

札幌営業所: 011(805)3555 / 仙台営業所: 022(288)3915 / 関東営業所 用品: 03(3233)2222 / 関東営業所 部品: 048(740)5554

名古屋営業所 用品: 0568(76)8551 / 名古屋営業所 部品: 0568(76)7531 / 大阪営業所 用品: 072(986)9700

大阪営業所 部品: 072(986)9705 / 広島営業所: 082(568)2510 / 福岡営業所: 092(432)9940

NOCO® Since 1914